



DC-T3233HRX

フルHD 屋外ハウジング一体型ネットワークカメラ

フルHD(1080p)解像度
 電動バリフォーカルレンズ($f=3.3\text{mm}\sim 10\text{mm}$)
 双方向オーディオ
 バンダル・ブルーフ/IP66サポート
 ヒーター内蔵
 PoE (IEEE802.3afクラス2)、DC12V
 ディ&ナイト機能(ICR)
 トゥルーパーワイドダイナミックレンジ(WDR)
 ローライトエンハンサー
 IR LED(距離: 30m)
 設置用の3軸機械設計
 ONVIFサポート



DC-E4213WRX

フルHD 屋外ハウジング一体型ネットワークカメラ

フルHD(1080p)解像度
 フィックスドフォーカルレンズ($f=4.0$)
 microSD/SDHC/SDXC
 双方向オーディオ
 アラームイン・アウト
 IK10/IP67サポート
 PoE (IEEE802.3afクラス3)、DC12V
 120dBトゥルーパーワイドダイナミックレンジ(WDR)
 IR LED(距離: 30m)
 設置用の3軸機械設計
 ONVIFサポート



DC-D4233WRX

フルHD 屋外ドーム型ネットワークカメラ

フルHD(1080P)解像度
 電動バルフォーカルレンズ($f=2.8\sim 12\text{mm}$)
 micro SD/SDHC/SDXC
 Smart Failover(最大128GB)
 双方向オーディオ
 アラームイン/アウト
 バンダル・ブルーフ/IP67サポート
 PoE(IEEE802.3afクラス3)、DC12V
 H.265/H.264コーデックサポート
 ディ&ナイト機能(ICR)
 120dbトゥルーパーワイドダイナミックレンジ(WDR)
 低光量エンハンサー
 IR LED(距離: 30m)
 設置用3軸機械設計
 ONVIFサポート



DC-S3283WHX

フルHD屋外対応PTZ型ネットワークカメラ

フルHD(1080p)解像度
 AF光学ズームレンズ($f=4.3\sim 129\text{mm}$)、30倍ズーム
 micro SD/SDHC/SDXC
 Smart Failover(最大128GB)
 双方向オーディオ
 アラームイン/アウト
 IK10/IP67サポート
 ヒーター内蔵
 PoE(IEEE802.3afクラス4)、DC24V
 ディ&ナイト機能(ICR)
 ONVIFサポート

※掲載の製品は、代表的なカメラの一部です。



DC-B3303X

HD ドーム型ネットワークカメラ

H.264、M-JPEGデュアルコーデックをサポート
 3.3mm~10mmバルフォーカルレンズ
 トリプルストリーミング
 デイ&ナイト機能(ICR)
 ダイナミックレンジ70dB
 サービスモニタ用映像出力
 屋内専用



DC-S3283FX

フルHD屋内対応PTZ型ネットワークカメラ

フルHD(1080p)解像度
 AF光学ズームレンズ(f=4.3 129mm)
 micro SD/SDHC/SDXC
 Smart Failover(最大128GB)
 双方向オーディオ
 アラームイン/アウト
 モーション検知、顔検知
 PoE(IEEE802.3afクラス4)、DC24V
 デイ&ナイト機能(ICR)
 ONVIFサポート



DC-Y3C14WRX

940万画素全方位型ネットワークカメラ

H.265コーデック採用
 12MPセンサーによる超高解像度(9.4MP 3200x2944)
 固定焦点レンズ(f=1.98mm)
 Micro SD/SDHC/SDC
 双方向オーディオ
 アラームイン/アウト
 IK10/IP67サポート
 デイ&ナイト機能(ICR)
 IR LED(距離: 15m)
 PoE(IEEE802.3afクラス3)、DC12V
 トゥルーパーワイドダイナミックレンジ(WDR)
 ONVIFサポート



DC-B3303X

3Mピクセルボックス型ネットワークカメラ

H.265、H.264、M-JPEGコーデックをサポート
 30ips 2048 x 1536(最大)
 4重ストリーミング
 トゥルーパーワイドダイナミックレンジ
 サービスモニタ用映像出力
 デイ&ナイト機能(ICR)
 ONVIFサポート
 デジタル画像安定化(DIS)
 レンズ別売(DCL-M2880P/DCL-M2812D)